

Dezinfekce vody

UV zařízení RUV se středním průtokem vody

Zařízení určené k dezinfekci a ničení zárodků a bakterií z čisté vody zbavené železa a manganu. Zařízení vhodné k instalaci do domácností se středním hodinovým průtokem, předúprava pro zařízení reverzní osmózy aj.

Přístroj se skládá z: kryt z nerezového materiálu AISI 304, ochranné potrubí z křemenného skla, UV zářič, trafo, vizuální kontrola životnosti zářiče.

Jednoduchá montáž, nároky na provozní kontrolu jsou minimální. Náhradní díly: UV zářič, křemenné sklo, trafo.

Technické údaje:

Elektrické připojení 230V/ 50 Hz, 12V, ochrana IP 56, provozní tlak max. 8,5 bar, teplota voda/okolní teplota 5°C – 50°C/ 40°C.



- Bezpečná a dostatečná dezinfekce pitné vody
- Vyrobeno z kvalitních materiálů
- Minimální spotřeba elektrické energie
- Jednoduchá instalace a výměna náhradních dílů
- Počítadlo hodin
- Dlouhá životnost zařízení

Typ RUV		6800	11400	18200	28400	63600
Průtok při 30 mJ/cm ²	m ³ /h	6,8	11,4	18,2	28,4	63,6
Průtok při 40 mJ/cm ²	m ³ /h	5	8,4	13,4	21,1	47
Délka	mm	970	970	970	970	1173
Průměr	mm	102	150	200	200	200
Hmotnost	kg	23,6	36,3	55,8	56,2	181
Výkon	W	100	195	285	375	685
Objednávací číslo		UV1101	UV1102	UV1103	UV1104	UV1105
Objednávací číslo UV zářič		UVP007	UVP008	UVP009	UVP010	UVP011