



**ÚPRAVA VODY a.s.**

### **Dechlorační zařízení AXR A**

Plně automatické zařízení k odstranění chloru a organických nečistot s řízenou regenerací digitálním ventilem. Vhodné do domácností a průmyslových aplikací (restaurační provozy, kuchyně, pravidelné procesní provozy atd.

Filtrační zařízení obsahuje drobné granule aktivního uhlíku, který vyniká výjimečnými absorpčními a čistícími schopnostmi. Díky těmto vlastnostem představuje efektivní řešení pro čištění a filtrování vody. Filtrační zařízení spolehlivě odstraňuje nečistoty běžně se vyskytující v pitné vodě, jako je chlor, nepříjemný zápach a řada nežádoucích látek, například těžké kovy, pesticidy, zbytkové léky nebo jiné chemické sloučeniny. Tento druh filtrace zaručuje čistší a bezpečnější vodu pro všestranné použití.

Regenerace zařízení je prováděna automaticky zpětným proplachem vodou na základě nastaveného času. V době regenerace zařízení je k dispozici neupravená surová voda, doba regenerace je přibližně 20 minut v nočních hodinách.



ÚPRAVA VODY a.s.



### Technické parametry

<b>Typ</b>	<b>AXR A1</b>	<b>AXR A2</b>	<b>AXR A3</b>	<b>AXR A4</b>
<i>Průtok</i>	1,0-1,2 m <sup>3</sup> /h	1,4-1,6 m <sup>3</sup> /h	2,0-2,2 m <sup>3</sup> /h	2,4-2,6 m <sup>3</sup> /h
<i>Tlak</i>	2,5-7,0 bar	2,5-7,0 bar	2,5-7,0 bar	2,5-7,0 bar
<i>Teplota</i>	4-35°C	4-35°C	4-35°C	4-35°C
<i>Připojení</i>	1"	1"	1"	1"
<i>Odpad</i>	½"	½"	½"	½"
<i>Napětí</i>	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
<i>Rozměry</i>	1400x260mm	1600x340mm	1900x370mm	2000x410mm