



**ÚPRAVA VODY a.s.**

**Diskový filtr DFA s automatickým proplachem a ochranou proti úniku vody.**

Filtr je určen k filtraci pitné vody k zachycení mechanických nečistot větších než 50  $\mu\text{m}$  (0,05 mm), které způsobují poruchy armatur, regulátorů a jiných zařízení v rozvodech vody. Při proplachu se desky uvnitř filtr nadzvednou a tím je zajištěno důkladné propláchnutí.

Filtr má funkci detekce úniku vody. Kontroluje množství protékající vody za určitou dobu i maximální průtok vody a sleduje případný únik vody. V případě potřeby zasáhne a uzavře přívod nefiltrované vody.

1. Diskový filtr,
2. Velmi účinný automatický zpětný proplach
3. Vstup a výstup vody možné otočit o 360°
4. K zamezení zpětného průtoku vody je na výstupu zpětná klapka
5. Pěkný vzhled, LED světlo





ÚPRAVA VODY a.s.



Technické parametry

<b>Typ</b>	<b>DFM 34</b>	<b>DFA 34</b>	<b>DFM 1"</b>	<b>DFA 1"</b>
<i>Průtok</i>	1,5 m <sup>3</sup> /h	1,5 m <sup>3</sup> /h	2,5 m <sup>3</sup> /h	2,5 m <sup>3</sup> /h
<i>Tlak</i>	1,0 - 6,0 bar	1,0 - 6,0 bar	1,0 - 6,0 bar	1,0 - 6,0 bar
<i>Teplota</i>	5 - 50°C	5 - 50°C	5 - 50°C	5 - 50°C
<i>Připojení</i>	3/4"	3/4"	1"	1"
<i>Varianta</i>	manuální	automatický	manuální	automatický
<i>Napájení</i>	-	230 V	-	230 V
<i>Odpad</i>	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
<i>Rozměry VxŠxH</i>	300x250x206	300x250x210	380x260x230	360x300x270
<i>Jemnost filtrace</i>	50µm	50µm	50µm	50µm