



ÚPRAVA VODY a.s.

Mechanický filtr CPF-M

Kvalitní, robustný filtr pro filtraci mechanických nečistot z vody. Filtr je vybaven manometrem na výstupu a proplachovým ventilem. Pomocí manometru je možné vysledovat potřebu propláchnutí filtrační vložky v případě poklesu tlaku, což lze jednoduše udělat otočením ventilu ve spodní části filtru.

Vykazuje se vysokou odolností (10bar) díky čemuž je možné použití i při některých průmyslových aplikacích.

Díky otočitelé přírubě o celých 360° může být filtr instalován jak na svislé, tak vodorovné potrubí. Filtrační vložka je vyrobena z nerezové oceli SS316L v kombinaci s odolným plastovým tělem, tato skladba jí dává velmi dlouhou životnost při správné a pravidelné údržbě.

Doporučujeme jako velmi účinný předfiltr s dlouhou životností pro použití před instalací změkčovačů či před zařízení pro úpravu nejen studniční vody, ale také vody z městských řádů.

- Zabudovaný manometr pro zjištění tlaku na výstupu
- Zabudovaný odkalovací ventil
- Kompletní těsnící sada
- Otočitelá příruba (360°) – vertikální i horizontální poloha při instalaci
- Manuální ukazatel intervalu proplachu (pro připomínku posledního provedeného proplachu) varianta CPF 8L s jednotkou pro automatické řízení proplachu a redukčním ventilem



ÚPRAVA VODY a.s.



Technické parametry

Typ	CPF 3M	CPF 8M	CPF 8L
<i>Průtok</i>	3,0 m ³ /h	8,0 m ³ /h	8,0 m ³ /h
<i>Připojení</i>	3/4"	1"	1"
<i>Filtrační vložka</i>	nerezová vložka	nerezová vložka	nerezová vložka
<i>Jemnost filtrace</i>	40 mcr	40 mcr	40 mcr
<i>Tlak vody</i>	10 bar	10 bar	10 bar
<i>Odkalovací ventil</i>	Ano	Ano	Ano
<i>Otočitelné připojení</i>	Ano	Ano	Ano
<i>Manometr</i>	Ano	Ano	Ano
<i>Redukční ventil</i>	Ne	Ne	Ano
<i>Automatická jednotka</i>	Ne	Ne	Ano